

Artikel Article	Produktname Nom du produit	Klasse Classe NLGI	Aufsteifmittel Agent épaississant	Grundölvisk. Visc. l'huile de base [mm <sup>2</sup> /s]	Tropfpunkt Point de goutte [°C]	Einsatztemp. Temp d'utilisation [°C]	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification
420-8726	Calwares SLF 2G	2	Kalzium Calcium	800	150	-30 bis 120 [130]	<p>Spezialfett mit hervorragendem Haftvermögen und ausgezeichnete Wasser- und Salzwasserbeständigkeit</p> <p>Graisse spéciale avec pouvoir adhésif exceptionnelle et excellente tenue à l'eau et aux eaux salines</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, auch unter feuchten Betriebsbedingungen, hohen, auch stossweisen Druckbelastungen und Vibrationen bei normalen bis zu erhöhten Lagertemperaturen. (z.B. Kraftfahrzeug-, Industrie-, Bau- und Landmaschinenschmierung)</li> <li>- Lagerstellen, die unter Wasser laufen</li> <li>- Sattelkupplungen von schweren Nutzfahrzeugen</li> <li>- Korrosionsschutz von Gleitbahnen an Werkzeugmaschinen bei Verwendung von wasserhaltigen Kühlschmierstoffen</li> <li>- paliers lisses, roulements, articulations etc. de machines nettoyés au moyen d'un jet d'eau ou exposés aux intempéries</li> <li>- points de graissage submergés</li> <li>- attelages de semi-remorques</li> <li>- protection anticorrosive de glissières de machines-outils lors de l'application de produits d'usinage aqueux</li> </ul> <p>Farbe: gelb – couleur: jaune, KP 2 K-30</p>